



משפחה: חומרי גמר
קטגוריה: לשימור מבנים הסטורים /
ארכיאולוגים

מוצר: כיחול, מסיר לחות

תיאור: חומר מילוי מנדף לחות בין מישקי (פוגות) אבנים במבני אבן על בסיס סיד בור טבעי

תכונות: "נושם".

שימושים: מיועד לשימוש במבני אבן מכל הסוגים – גיר, כורכר, ונארי, באזורים בעלי רמת מליחות ורטיבות גבוהה לאורך מישור החוף כגון עכו ויפו. מיועד למילוי מישקים במבנים מאבן גיר, נארי, רך, וקשה בקטעים המכילים עודף רטיבות ועליה קפילרית במרתפים או ביסודות המבנה, כולל קמרונות.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:	AL207
מרקם:	משחה
צפיפות מרחבית:	1950 ק"ג למ"ק
כושר כיסוי מחושב בעובי 1 ס"מ:	מישקים ברוחב 20 מ"מ בעומק של 10 מ"מ - 4 ק"ג למ"ר
תוסף מקשר:	20% סיד הידראולי בנפח
עובי שכבה:	עד 15 מ"מ בתוך המישק
זמני ייבוש למגע:	24 שעות
אריזה:	דלי של 28 ק"ג / חבית 390 ק"ג

אופן היישום: מסטרינות כיחול / ספטולה, דחיסת החומר למישקים בין האבנים, הידוק ועיבוד סופי בעזרת מברשת דקה ומים, ניקיון באמצעות ספוג לח

ניקוי כלים ואחסון:

יש לשמור את החומר מכוסה בשכבת מים למניעת התייבשות, גם לאחר שימוש חלקי. לאחר השימוש יש לסגור היטב את האריזה כך שלא יחדור אוויר. יש לנקות את כלי העבודה במים מיד עם גמר העבודה.

אזהרות והוראות בטיחות:

אין ליישם בשמש ישירה, ברוחות מייבשות, בגשם כבד, ובטמפרטורות קיצוניות (מעל 30° או מתחת ל 5°). התערובת מוכנה לשימוש ואין להוסיף לתערובת מרכיב כלשהו, למעט אם צוין אחרת בהוראות השימוש וסופק התוסף עם החומר. אשפזה במים, בריסוס מיסט / עדין. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן וללבוש בגדים ארוכים. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו.

הערות כלליות:

החומר ניתן למחזור

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

מיוצר ע"י ארכו-ליים בע"מ 04-9800789
arcolime@arco.co.il