



משפחה: חומרי גמר קטגוריה: לשימור מבנים הסטורים / ארכיאולוגים

מוצר: מילוי אפור

ניקוי כלים ואחסון:

יש לשמור את החומר מכוסה בשכבת מים למניעת התייבשות, גם לאחר שימוש חלקי. לאחר השימוש יש לסגור היטב את האריזה כך שלא יחדור אוויר. יש לנקות את כלי העבודה במים מיד עם גמר העבודה.

אזהרות והוראות בטיחות:

אין ליישם בשמש ישירה, ברוחות מייבשות, בגשם כבד, ובטמפרטורות קיצוניות (מעל 30° או מתחת ל 5°). התערובת מוכנה לשימוש ואין להוסיף לתערובת מרכיב כלשהו, למעט אם צוין אחרת בהוראות השימוש וסופק התוסף עם החומר. אשפזה במים, בריסוס מיסט / עדין. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן וללבוש בגדים ארוכים. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו.

הערות כלליות:

החומר ניתן למחזור

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

מיוצר ע"י ארכו-ליים בע"מ 04-9800789
arcolime@arco.co.il

תיאור: חומר מליטה לייצוב תשתיות על בסיס סיד בור ואפר טבעיים

תכונות: "נושם".

שימושים: מילוי אפור - מיועד לייצוב וחיזוק קירות. לשימוש במבנים הבנויים מאבן גיר קשה, כורכר ונארית, כאשר חומר המליטה הוא רך. שימוש נוסף – ייצוב קמרונות וקירות בסביבה רטובה ומלוחה, והכנה כטיח מסיר לחות, טיח פנים וחוף כהכנה לשכבת המיישרת בקירות אלו. מיועד גם לייצוב בניה ארכיאולוגית באתרים ארכאולוגיים כאשר חומר המליטה רך. הכנה לטיח בבורות מים, מתקני מים, בריכות, מאגרים וכדומה.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:	AL210
מרקם:	משחה
צפיפות מרחבית:	2000 ק"ג למ"ק
כושר כיסוי מחושב בעובי 1 ס"מ:	20 ק"ג
תוסף מקשר:	10-20% סיד הידראולי בנפח
עובי שכבה:	50-70 מ"מ
זמני ייבוש למגע:	24 שעות
אריזה:	חבית 400 ק"ג / דולב 1400 ק"ג

אופן היישום: מילוי שכבות בעזרת מסטרינה על גבי הקירות, מילוי בשכבות בעזרת מסטרינה ופצקה לצורך מילוי בין האבנים כהכנה לטיח