



משפחה: חומרי גמר קטגוריה: בנייה טבעית

מוצר: גמר טבעי / מגוון

ניקוי כלים ואחסון:

יש לשמור את החומר מכוסה בשכבת מים למניעת התייבשות, גם לאחר שימוש חלקי. לאחר השימוש יש לסגור היטב את האריזה כך שלא יחדור אוויר. יש לנקות את כלי העבודה במים מיד עם גמר העבודה.

אזהרות והוראות בטיחות:

אין ליישם בשמש ישירה, ברוחות מייבשות, בגשם כבד, ובטמפרטורות קיצוניות (מעל 30° או מתחת ל 5°). התערובת מוכנה לשימוש ואין להוסיף לתערובת מרכיב כלשהו, למעט אם צוין אחרת בהוראות השימוש וסופק התוסף עם החומר. אפשרה במים, בריסוס מיסט / עדין. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן וללבוש בגדים ארוכים. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו.

הערות כלליות:

החומר ניתן למחזור

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכנם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

מיוצר ע"י ארכו-ליים בע"מ 04-9800789
arcolime@arco.co.il

תיאור: שכבת גמר מתוך מערכת טיח על בסיס סיד המיועדת לתשתית בניה רכה כגון יציקות אדמה, יציקות קש-קל ומבני קש להגנה חיצונית של המבנה.

תכונות: "נושם".

שימושים: שכבה שלישית- שכבת גמר סופית דקורטיבית מגוונת או טבעית שמטרתה לתת קרום אטימות סופית של המבנה ומראה חלק, יישום בעובי סופי של 5 מ"מ. ניתן להגיע לשלוש טקסטורות שונות. את השכבה הסופית ניתן לגוון בצבעים שונים על פי בחירה.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:	AL303
מרקם:	משחה
צפיפות מרחבית:	1900 ק"ג למ"ק
כושר כיסוי מחושב בעובי 1 ס"מ:	9.5 ק"ג בעובי 5 מ"מ
תוסף מקשר:	מוכן
עובי שכבה:	3-5 מ"מ (שתי השכבות יחד)
זמני ייבוש למגע:	24 שעות
אריזה:	דלי של 30 ק"ג / חבית 380 ק"ג

אופן היישום: שתי שכבות רטוב על רטוב. גמר: מאלג' - טקסטורה חלקה, פצקה עץ – טקסטורה בינונית (טאלוש), ספוג (ירוק ולבן) – טקסטורה מגורגרת.